

Grosfillex®



GX XTRA POWER

ESPECIAL REVESTIMENTOS DE PAREDE PVC TOTAL



GX XTRA POWER

COLA-MÁSTIQUE TECNOLOGIA HÍBRIDA POLÍMERO DE ALTA ADERÊNCIA, ESPECIAL REVESTIMENTOS DE PAREDE PVC TOTAL

VANTAGENS

- Aplicação simples e rápida diretamente a partir da bisnaga
- Sem cheiros, sem solventes e 0% isocianatos e silicone
- Aderência inicial e final elevada
- Viscosidade reduzida, retirada fácil mesmo em tempo frio
- Permite recuperar as pequenas irregularidades da parede de +/- 4mm
- Não escorre, mesmo quando faz calor
- Possibilita a realização de qualquer tipo de colagem impermeável, resistente ao mau tempo, aos raios UV, aos choques e às vibrações

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Utilizada na colocação de painéis de revestimento de paredes PVC total
- Apropriada para produtos cujo peso não exceda os 6 kg/m²
- Apropriada para todo o tipo de superfícies, porosas ou não porosas sem primário de base
- Para uso no interior e no exterior

CARACTERÍSTICAS

- Base: MS Polímero
- Densidade: +/- 1,6g/cm³
- Consistência: pastosa
- Cor: branco
- Rendimento: +/- 1,5m²
- Temperatura de aplicação: +5°C a +40°C – sensível ao frio
- Resistência à temperatura (depois de completamente seca): -20°C a +60°C
- Tempo de ajustamento à colocação: +/- 15mn
- Tempo de colagem definitiva: 24 à 48h (de acordo com o T°C)

APLICAÇÃO

- Antes de iniciar o trabalho, é aconselhável realizar um teste de colagem.

1 - PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

- Não aplicar a cola abaixo dos +5°C
- Os suportes devem ser seguros, limpos, secos e sem gordura. Durante os trabalhos de renovação, a cola antiga, os restos de tinta e as camadas de alisamento devem ser totalmente removidas.

2 - COLAGEM

- Aplicar a cola sobre o painel, em pingos ou em ziguezague, usando uma pistola a adequada. Nunca aplicar a cola sobre toda a superfície.
- Colocar o painel na parede (reposicionar se necessário)
- Pressionar fortemente.
- As retificações são possíveis no máximo 15 mn após a colagem

3 - LIMPEZA

- A cola fresca pode ser eliminada com toalhetas de limpeza para cola e mástique
- Para a cola reticulada, só com recurso a meios mecânicos (abrasão, cortadora...) permitem a limpeza.

PRECAUÇÕES

- Ventilar bem a sala onde a cola é aplicada.
- Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
- Em caso de contacto com a pele, retirar o produto da pele com um pano ou papel e lavar as partes afetadas com água e sabão. Em caso de irritação cutânea persistente, consultar um médico.
- Após ingestão, enxaguar bem a boca e, em seguida, beber água abundantemente; não provocar o vômito e pedir assistência médica urgente.
- Manter fora do alcance das crianças.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- 12 meses na embalagem de origem fechada, num lugar fresco e seco, entre os +5°C e +25°C - A proteger do gelol

ACONDICIONAMENTO

- Bisnaga de 310ml (496g)
- Caixa com 12 bisnagas