PANNEAUX LAMELLÉS-COLLÉS

SINBPLA Depuis 1959

FRÊNE, CHÊNE, HÊTRE ÉTUVÉ, HÉVÉA

CARACTÉRISTIQUES

FRÊNE

Composition : 100% Frêne Face choix A/B

CHÊNE

Composition : 100% Chêne Face choix A/B

HÊTRE ÉTUVÉ

Composition : 100 % Hêtre Face choix A/B

HÉVÉA

Composition : 100% Hévéa Face choix A/B

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1 Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép.> 9 mm Classe d'emploi : Classe 1 milieu sec

SERVICE

Prestation de découpe sur demande

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS





Frêne





Hêtre étuvé

Hévéa

FORMAT	ÉP.	ESSENCE			
		FRÊNE	CHÊNE	HÊTRE	HÉVÉA
4,50 x 1,10 m	15 mm				√
	18 mm	√	√	√	√
	22 mm	√	√	√	/
	30 mm				√
	33 mm	√	√	√	√
	40 mm				√
	44 mm	√	√	√	√
	56 mm				√



L'INDISPENSABLE

Carrelet en Hévéa

70 x 70 mm

Couleur claire

Bois dur - Grain fin

Utilisé dans la fabrication d'escalier, de menuiserie intérieure et d'agencement

CONFORMITÉS ET GARANTIES





Information sur le niveau l'émission de substances volatiles lans l'air intérieur, présentant un isque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ très faibles émissions) à C (fortes missions)



LE+ Le charme d'un panneau bois naturel et chaleureux allié à l'atout écologique avec une matière renouvelable. saturateur. Ces finitions

1. Hêtre / 2. Chêne / 3. Hévéa / 4. Plan de travail