

# Selante de juntas ou uniões

---



## APLICAÇÃO

Selante líquido para pavimentos laminados e flutuantes. Bloqueia a infiltração de água entre as ripas. Permite a instalação de pisos laminados em ambientes húmidos (cozinhas e banheiros), prolongando a vida útil do piso.

## PRECAUÇÕES DE USO

O suporte deve estar limpo, seco, isento de pó e de gordura. Leia as instruções do fabricante do pavimento e respeite o sistema de montagem

## MODO DE UTILIZAÇÃO

- 1) Antes de montar as ripas, aplique um cordão contínuo no topo da ranhura longitudinalmente e transversalmente à ripa.
- 2) Unir imediatamente as duas ripas. Para uma boa selagem, o selante deve transbordar da junta.
- 3) Após secagem de 15 a 30 minutos, retire o excesso do selante com uma espátula de plástico.

**ATENÇÃO:** Não danificar a superfície do pavimento.

## CARACTERÍSTICAS

Cor transparente - Tempo de secagem: 15 a 30 minutos

## RENDIMENTO

1 tubo de 125 ml = 10 a 15 m<sup>2</sup> aproximadamente

## LIMPEZA

Produto fresco = água / Produto seco = com espátula de plástico

## CONSERVAÇÃO

12 meses na embalagem original, num lugar seco e protegido de geada, de +10°C a +30°C

## PRECAUÇÕES

leia as instruções antes de utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças. Se for necessário orientação médica, tenha em mãos o rótulo da embalagem.